

Type :

TERRE DE DIATOMÉE

14/02/2014

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SAC (=UC)

Couleur	ROSE
Origine	Danemark
Densité	505 kg/m3
Calibrage	05/10
Format	40 L

COMPOSITION

Terre de diatomée calcinée à 800°C

NORME

norme routière NF 98-190, circulaire du 29/04/2002 de la Direction des routes


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NF T 90-361 : Rétention d'eau : 137%

NF T 90-361 : Rétention d'hydrocarbure : 154%

P98-190 Annexe B : Taux d'émission de poussière < 0,50%

Référence douanière : 25084000

INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Sur revêtement routiers.

Bénéfices client :

Sécurité optimale

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	20,00		
Longueur cm	66,00		
Largeur cm	41,00		
Hauteur cm	13,00		
Code EAN	3273189072015		

PALETTISATION

Type de palette	100x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	10
UV par palette	50
Hauteur palette en m	1,45
Volume UV en m3	0,0352



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159

07106 Annonay cedex - France

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com

