



GANT NÉOPRÈNE FLOQUÉ

**Gant souple
haute protection**

Gaufrage sur paume et doigts

Bonne résistance chimique

Conforme à la directive européenne
89/686/CEE. EN 420 catégorie 3



CE 0120

> Utilisation

Utilisé dans l'industrie chimique, raffinage, assemblage, les industries automobile et aérospatiale, entreprise de nettoyage industriel, dans le traitement des déchets, en présence de produits acides et agressifs.

> Composition

- 100 % néoprène (bonne résistance chimique).
- Floqué 100 % coton.

> Caractéristiques

Gaufrage anti-glisse sur paume et doigts. Souple. Traitements bactériostatique et fongistatique.

- Forme : Anatomique
- Longueur : 300 mm (+/- 10 mm)
- Épaisseur : 0,75 mm (+/- 0,07 mm)
- Couleur : Noir
- Finition manchette : ... Droite

RÉFÉRENCES NORMATIVES :



CONFORME :

- À la directive 89/686/CEE-Cat.3.

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risques majeurs Cat.3.

Utilisation réservée aux professionnels.

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques. Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Logistique

	T 6/7 : S	T 7/8 : M
Cdt	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)
Colis	1 paquet	4 paquets
Colis dim ext (cm)	43 x 10 x 5 H	39 x 36 x 16 H
Poids brut	1,4 kg	6 kg
Code produit	010170A	010171B

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.