



GANT NÉOPRÈNE FLOQUÉ

Gant souple haute protection

Gaufrage sur paume et doigts

Bonne résistance chimique

Conforme au règlement (EU) 2016/425



CE 0598

> Utilisation

Utilisé dans l'industrie chimique, raffinage, assemblage, les industries automobile et aérospatiale, entreprise de nettoyage industriel, dans le traitement des déchets, en présence de produits acides et agressifs.

> Composition


- 100 % néoprène (bonne résistance chimique).
- Floqué 100 % coton.

> Caractéristiques

Gaufrage anti-glisse sur paume et doigts. Souple. Traitements bactériostatique et fongistatique.

- Forme : Anatomique
- Longueur : 300 mm (+/- 10 mm)
- Épaisseur : 0,75 mm (+/- 0,07 mm)
- Couleur : Noir
- Finition manchette : ... Droite

RÉFÉRENCES NORMATIVES :



CE 0598

921U-75.30 (FRONTIER75)

CONFORME :

- Au règlement (EU) 2016/425.

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risques majeurs Cat.3.

Utilisation réservée aux professionnels.

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques. Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Logistique

	T 7/7,5 : M	T 8/8,5 : L	T 9/9,5 : XL
Cdt	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)
Colis	4 paquets	4 paquets	4 paquets
Colis dim ext (cm)	39 x 36 x 16 H	39 x 36 x 16 H	39 x 36 x 16 H
Poids brut	6 kg	6 kg	6 kg
Code produit	010171B	010172	010173

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.