

# ultra cut®



## BOBINE BLANCHE 1000 FTS

### Lisse 2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC  
Dévidage classique



### > Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.  
CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

### > Caractéristiques

#### COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose WS
- Couleur : BLANC
- Grammage par pli : 17,5 g/m<sup>2</sup>
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : lisse
- Perforation : 29,8 cm (XP Q34-100)
- Laize : 19,5 cm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : 76 mm
- Diamètre bobine : 26 cm
- Origine : UE
- Écolabel : EU /004/019

#### TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Allongement longitudinal : 16,00 %
- Résistance sens traction : 27,27 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 6,90 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 15,27 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 2,84 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Taux de blancheur : 83,00 % +/- 2 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : Non

Produite dans une usine ISO 9001-14001-45001

#### Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 192445



Code 192444



### > Logistique

	Bobine
Conditionnement	film
Colis	2 bobines
Colis dimensions extérieures (cm)	19 x 26 x 52 H
Poids brut	4,200 kg
Code produit	280117A

