

GANT NÉOPRÈNE FLOQUÉ XL

**Gant souple
haute protection**



Gaufrage sur paume et doigts

Bonne résistance chimique

Conforme à la directive européenne
89/686/CEE - Cat. III



CE 0120



> Utilisation

Utilisé dans l'industrie chimique, raffinage, assemblage, les industries automobile et aérospatiale, entreprise de nettoyage industriel, dans le traitement des déchets, en présence de produits acides et agressifs.

> Composition

- 100 % polychloroprène pour une bonne résistance chimique.
- Doublure floquée 100 % coton pour absorber la transpiration.

> Caractéristiques

Gaufrage anti-glisse sur paume et doigts.

Traitements bactériostatique et fongistatique.

- Forme : Anatomique
- Longueur : 380 mm (± 10 mm)
- Épaisseur : 0,78 mm (± 0,07 mm)
- Couleur : Noir
- Finition manchette : Droite - extra-longue

RÉFÉRENCES NORMATIVES :



CONFORME :

À la directive 89/686/CEE - Cat.III.

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risques majeurs Cat.III.

Utilisation réservée aux professionnels.

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques. Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Logistique

	T 8/9 : L	T 9/10 : XL
Cdt	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)
Colis	4 paquets	4 paquets
Colis dim ext (cm)	38 x 35 x 15 H	38 x 35 x 15 H
Poids brut	7 kg	7 kg
Code produit	010177A	010178A

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.