

Pro ephy®



GANT LATEX ANTI GLISSE

Gant de manutention

Adhérence exceptionnelle
Flexible, durable et confortable
Gant de catégorie II (risques intermédiaires)



CE 0120

> Utilisation

Principalement utilisé dans l'industrie du verre, la fabrication métallique, l'assemblage automobile.

> Composition

- Latex naturel
- Doublure tricot polycoton stretch
- Processus de fabrication sans solvant

> Caractéristiques

Gant extrêmement flexible avec une adhérence exceptionnelle en milieu sec et humide. Sans couture, dos aéré. Traitements bactériostatique et fongistatique.

- Forme : Ergonomique
- Longueur : 252 mm (M) / 260 mm (L) / 270 (XL) (± 10 mm)
- Épaisseur : 1,9 mm (± 0,1 mm)
- Couleur : Bicolore bleu/gris
- Extérieur : Revêtement Stickgrip® breveté
- Finition manchette : Normale

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

EN 420:2003

EN 388:2003



3142

CONFORME :

À la directive 89/686/CEE-Cat.II.

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risques intermédiaires Cat.II. Utilisation réservée aux professionnels. Peut provoquer de légères allergies dans certains cas de personnes sensibles. Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques. Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Logistique

	T 8,5 : M	T 8,5 : L	T 9,5 : XL
Cdt	sachet (12 paires)	sachet (12 paires)	sachet (12 paires)
Colis	1 sachet	4 sachets	1 sachet
Colis dim ext (cm)	49 x 10 x 5 H	48 x 28 x 58 H	49 x 10 x 5 H
Poids brut	1 kg	5 kg	1 kg
Code produit	010191A	010192A	010193A

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION