



Think ahead.

# Tork Xpress® Essuie-mains Compressés Interfoliés Doux

100888

Code GEH : 240888



## Description

Gagnez du temps lors du réapprovisionnement avec des essuie-mains compressés à 50 % qui doublent la capacité des distributeurs. Offrez à vos clients une expérience d'exception avec ces essuie-mains doux et absorbants. La distribution feuille à feuille améliore l'hygiène et réduit le gaspillage, car l'utilisateur touche uniquement l'essuie-mains qu'il prend. Nos distributeurs compacts sont parfaitement adaptés aux petits espaces. Pour une utilisation optimale, n'utilisez pas ce produit en combinaison avec les distributeurs portables pour essuie-mains interfoliés Tork Xpress® 552200, 552208 et 460005.

- Offrez un confort supplémentaire aux clients des établissements haut de gamme avec ces essuie-mains de grande taille, doux et épais
- Réduisez la consommation des essuie-mains en papier dans vos sanitaires et améliorez l'hygiène avec la distribution feuille à feuille
- Réduisez le gaspillage et les coûts avec ces essuie-mains absorbants qui séchent rapidement, pour que les clients en utilisent moins
- Maximisez l'espace : utilisez ces essuie-mains en papier compressés avec le distributeur de serviettes Tork Xpress® dans les sanitaires à fréquentation faible à moyenne
- QuickDry
- Premium
- QuickDry™
- Gain d'espace
- Gaufrage

## Certifications de produits



Tork Premium

## Détails du produit

Longueur plié	8 cm
Pli	2
Impression	Non
Largeur format déplié	21,2 cm
Longueur déplié	32 cm
Système	H2
Couleur	Blanc

## Données d'expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
<b>EAN</b>	7322542154007	7322542154120	7322542283882
<b>Matériaux d'emballage</b>	Banderole	Plastic bag	-
<b>Pièces</b>	170	2040 (12 CON)	146880 (72 TRP)
<b>Hauteur</b>	95 mm	212 mm	1846 mm
<b>Longueur</b>	84 mm	249 mm	1200 mm
<b>Largeur</b>	211 mm	380 mm	800 mm
<b>Poids brut</b>	515,5 g	6,58 kg	473,76 kg
<b>Poids net</b>	504,81 g	6,06 kg	436,16 kg
<b>Volume</b>	1,68 dm3	20,06 dm3	1,44 m3
<b>Couches par palette</b>	-	-	8
<b>TRP par couches</b>	-	-	9



Think ahead.

# Tork Xpress® Essuie-mains Compressés Interfoliés Doux

100888

## Produits compatibles



Tork Xpress Multifold HT Disp  
552000



Tork Xpress Dist. Ess-mains interf.  
552008



TORK XPRESS DIST. MINI EM INTE  
552100



Tork Xpress Dist. Mini EM interf.  
552108

## Linformation environnementale

### Contenu

Ce produit est fabriqué à partir de  
Fibres vierges Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.

### Matériau

Fibres vierges Essity s'est fixé un objectif ambitieux : faire en sorte que toutes les matières premières dérivées de fibres vierges de bois utilisées dans la fabrication de nos produits soient certifiées FSC® ou se conforment au Programme de reconnaissance des certifications forestières (« Program for the Endorsement of Forest Certification », PEFC™). De plus, toutes les fibres vierges de bois devront satisfaire aux normes FSC® relatives au bois contrôlé, avec vérification par un organisme tiers. La Politique Essity en matière d'approvisionnement en fibres, consultable sur [www.essity.com](http://www.essity.com), fournit tous les détails sur la mise en place de ce programme. Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques durant lesquels les fibres de cellulose sont triées et la lignine et autres résidus éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire.

### Produits chimiques

Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : 

- Agents de résistance à l'état humide (pour les papiers d'essuyage et essuie-mains)
- Agents de résistance à l'état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les papiers d'essuyage)
- Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés
- Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées
- Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit

 Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique. Nous n'utilisons pas d'adouçissants pour les produits d'hygiène pour les professionnels. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants : 

- agents antimousse (surfactants et agents dispersants)
- contrôle du pH (hydroxyde de sodium et acide sulfurique)
- adjuvants de rétention (produits chimiques contribuant à l'agglomération des petites fibres pour éviter la perte de fibres)
- Enduits chimiques (qui aident à contrôler le crépage du papier pour le rendre doux et absorbant)

 Pour réutiliser les fibres cassées, nous utilisons : 

- Adjuvant de mise en pâte (produits chimiques aidant à la remise en pâte d'un papier résistant mouillé)

 Pour le nettoyage de nos eaux usées, nous utilisons des floculants et des nutriments pour le traitement biologique pour assurer qu'aucun impact négatif sur la qualité de l'eau ne provient de nos usines.

### Contact alimentaire

Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire,

# Tork Xpress® Essuie-mains Compressés Interfoliés Doux

100888

confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.

## Certification environnementale

Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001. Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certificat SA-COC-008266.

## Conditionnement

Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui

## Date de création d'article et dernière date de révision

Date de publication : 29-09-2023  
Date de révision : 05-03-2025

## Production

Ce produit est fabriqué à l'usine Kostheim - DE et certifié selon les systèmes de certification HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 et FSC Chain-Of-Custody.

## Destruction

Ce produit est principalement utilisé pour l'hygiène personnelle et peut être mis au rebut avec les déchets ménagers.

**Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France**